

MATERIALE: ALUMINIUMSPLATE 57S  
TOLERANSE: NS-ISO 2768-1 Middels

KAPPEMÅLET ER BASERT PÅ SAGBLADETS TYKKELSE.  
4.00mm I MULHOUSE ALVSAG

HULL FORSENKES 45 GRADER  
ALLE KANTER GRADES.  
OVER OG UNDERSIDEN PLANFRESES. RUHET, Ra =/≤ 1,6 µm.  
KLOSSENE LEVERES AV-FETTET (VASKET)


Varenummer: 15909

This drawing is the property of ELDRIVE AS. and is not to be used against the interest of this company.

E	3341	Nytt varenr. Klossene leveres av-fettet (vasket). Forsenkn. ø6 endr. til ø4	09.11.99	HAS
D	3269	Fjernet forsenkning av Ø 7 hullene for isohylser	29.04.97	HAS
C	3256	Minsket dybde til 18mm på 3.2mm hull, ryddet opp i målene	17.02.97	KØC
B		Økt forsenkning fra Ø5.0 til Ø6.0	13.09.94	REM
A		Endret titelfelt	20.04.94	REM
REV.	E.C.O.	CHANGE	DATE	SIGN.



DRW.  
CONSTR.  
APR. BY  
**ELDRIVE AS**  
Electronic Drive Systems



TRANSISTORKLOSS 2-DELT  
BA20R4

SIZE A3  
SCALE

REPLM. FOR  
REPLM. BY  
CUSTOMER

=	REV. E
+	PAGE 1
18.04.94	OF 1
3DJS301110	